



COTA NÍVEL DAS CAIXAS		
DESCRIÇÃO	COTA DE TOPO	COTA DE BASE
CAIXA 6	1030,00	1028,60
CAIXA 7	1030,50	1029,10
CAIXA 8	1030,00	1028,60
CAIXA 9	1030,20	1028,80
CAIXA 10	1029,80	1028,40
CAIXA 11	1028,50	1027,10
CAIXA 12	1028,00	1026,60
CAIXA 13	1028,50	1027,10
CAIXA 14	1028,00	1026,60
CAIXA 15	1029,50	1028,10
CAIXA 16	1029,00	1027,60
CAIXA 17	1033,50	1032,10
CAIXA 18	1033,00	1031,60

COTA NÍVEL DOS DISSIPADORES		
DESCRIÇÃO	COTA DE TOPO	COTA DE BASE
CAIXA 6	1028,60	1027,60
CAIXA 8	1028,60	1027,60
CAIXA 10	1028,40	1027,40
CAIXA 12	1026,60	1025,60
CAIXA 14	1026,60	1025,60
CAIXA 16	1027,60	1026,60
CAIXA 18	1033,00	1032,00

TRECHO	BLOQUETE	SARJETA E MEIO FIO Ø400mm (m)	ESCALADA	RAMPA	CAIXA
TRECHO 1 E 2	3472,94	1266,46	16,00	-	7,00
TRECHO 3 E 4	3039,58	1105,30	48,00	-	30,00
TRECHO 5	2445,41	926,70	24,00	4,00	8,00
<b>TOTAL</b>	<b>8957,93</b>	<b>3298,46</b>	<b>88,00</b>	<b>4,00</b>	<b>45,00</b>

**LEGENDA**

- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
- Sarjeta
- Meio fio
- Dreno profundo
- Muro
- Rede de esgoto Ø400mm
- Rampa
- Escada Hidraulica
- Sentido de Escoamento da Água
- Poste

**REFERENCIAS:**  
 Estr. do Café (Est.)  
 Bloquete: 8957,93m²  
 Meio-Fio MFC03:3298,46m  
 Sarjeta: 3298,46m  
 Rede Ø400mm:88,00m  
 Caixas à construir: 24un  
 Escada hidráulica: 4,00m  
 Rampa: 45,00m

**PLACAS DE ADVERTÊNCIA**

DETALHE	DESCRIÇÃO	DIMEN.	QUANTIDADE
	CURVA ACENTUADA À ESQUERDA ADVERTE A EXISTÊNCIA, ADIANTE, DE UMA CURVA ACENTUADA A ESQUERDA	A1A 800x800 mm	01
	CURVA ACENTUADA À DIREITA ADVERTE A EXISTÊNCIA, ADIANTE, DE UMA CURVA ACENTUADA A DIREITA	A1B 800x800 mm	01
	PISTA SINUOSA À ESQUERDA ADVERTE A EXISTÊNCIA DE TRÊS OU MAIS CURVAS SUCESSIVAS, SENDO A PRIMEIRA A ESQUERDA	A3A 800x800 mm	01
	PONTE ESTREITA ALERTA O CONDUTOR DA EXISTÊNCIA DE PONTE MAIS ESTREITA A QUE A PISTA DE ROLAGEM ADIANTE	A22 800x800 mm	02
	SALIÊNCIA OU LOMBADA ALERTA O CONDUTOR DA EXISTÊNCIA DE SALIÊNCIA OU LOMBADA NO LOCAL	A182 800x800 mm	12
	SALIÊNCIA OU LOMBADA A --m ALERTA O CONDUTOR DA EXISTÊNCIA DE SALIÊNCIA OU LOMBADA ADIANTE (VER DISTÂNCIA CONFORME TRECHO)	A183 800x800 mm	03

**PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO**

DETALHE	DESCRIÇÃO	DIMEN.	QUANTIDADE
	VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA REGULAMENTA A VELOCIDADE EM DETERMINADO TRECHO (VER VELOCIDADE CONFORME TRECHO)	R19 Ø800 mm	04
	PROIBIDO ULTRAPASSAR PROIBE A OPERAÇÃO DE ULTRAPASSAGEM NO TRECHO REGULAMENTADO.	R7 Ø800 mm	01

VERSÃO: V.00 DATA: 12/08/2021 VERIFICAÇÃO: JÓBER DE OLIVEIRA FERNANDES  
\*As informações contidas neste documento são propriedades do RT e são fornecidas ao cliente sob a condição de não serem reproduzidas, cedidas a terceiros, parciais ou totalmente, sem autorização do mesmo, conforme as leis vigentes (Lei Federal 9.610 de 19 de Fevereiro de 1998).  
 - Os desenhos e especificações contidos neste documento foram previamente aprovados pelo cliente e desenvolvidos pelo responsável técnico. Devem, portanto, ser obedecidos em obra.

**ESPAÇO RESERVADO PARA USO DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS:**

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Araponga CNPJ: 18.132.167/0001-71 Luiz Henrique Teixeira Macedo CPF 077.267.376-46 - Prefeito Municipal	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Jóber de Oliveira Fernandes - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 181.563/D - MG	
TÍTULO: Calçamento com piso intertravado em Bloquete no trecho da Comunidade do Café - Araponga - MG	CODIGO: PAV-135022072020	ART: MG20210500892
FINALIDADE: PAVIMENTAÇÃO	DESENHO: Douglas Eduardo	ESCALAS: Indicadas
ENDEREÇO: Zona Rural da Comunidade do Café, Araponga - MG	CONVÊNIO: Nº 905558/2020/MTUR	FOLHA: <b>03/06</b>

**PLANTA BAIXA ESTRADA**  
 TRECHO 3 - ESTACA 33 À 47  
 ESCALA 1/500

**PLANTA BAIXA ESTRADA**  
 TRECHO 4 - ESTACA 47 À 60  
 ESCALA 1/500

